

**Đảm bảo hoạt động liên tục
cho công việc hàng ngày của bạn.**

ADVPOWER RT UPS

Bộ lưu điện PowerHub AdvPower RT, với pin Lithium-ion tích hợp, đại diện cho một bước đột phá tiên tiến trong dòng sản phẩm R/T chuyển đổi. Với hiệu suất AC ấn tượng đạt đến 92% và hệ số công suất đầu ra lên đến 1.0, đây là giải pháp bảo vệ nguồn điện tối ưu cho các môi trường quan trọng như Viễn thông, Trung tâm Dữ liệu, Doanh nghiệp điện tử, Máy chủ và Hệ thống An ninh.



Ứng dụng:



Viễn thông



Trung tâm Dữ liệu



Doanh nghiệp điện tử



Máy chủ



Máy tính
tiền



Hệ thống
An ninh



Màn hình LCD xoay được



Giá đỡ đa năng

Các điểm nổi bật của sản phẩm:

- Mật độ công suất cao, hệ số công suất đầu ra 1.0
- Hiệu suất AC lên đến 92%
- Lắp đặt chuyển đổi dạng rack và dạng tháp
- Chế độ vận hành hiệu suất cao có thể lựa chọn
- Bảo vệ chống xung mạng USB, RS232, RJ45, Tiếp điểm rơ le khô (Tùy chọn), SNMP (Tùy chọn)
- Pin Lithium-ion có thể thay nóng
- Thời gian dự phòng lâu dài 10 phút với pin tích hợp
- Dải nhiệt độ rộng lên đến 55°C
- Lên đến 2.000 lần chu kỳ sạc
- Chi phí vận hành thấp và tiết kiệm năng lượng cao
- Kích thước nhỏ gọn để tối ưu hóa không gian

MẪU		AdvPower RT 1K-SS	AdvPower RT 1.5K-SS	AdvPower RT 2K-SS	AdvPower RT 3K-SS
CÔNG SUẤT		1000VA / 1000W	1500VA / 1500W	2000VA / 2000W	3000VA / 3000W
ĐẦU VÀO					
Điện áp danh định		200/208/220/230/240VAC			
Dải điện áp đầu vào		110~300 (176~264 @ 100% tải)			
Hệ số công suất		≥0.99			
Dải tần số		40~70Hz (50/60Hz Tự động nhận dạng)			
ĐẦU RA					
Điện áp đầu ra		208/220/230/240Vac			
Điều chỉnh điện áp		±1%			
Hệ số công suất		1.0			
Tần số đầu ra	Chế độ lưới điện	46~54Hz hoặc 56~64Hz			
	Chế độ pin	(50/60±0.1) Hz			
Hệ số đỉnh		3:1			
Độ méo hài (THDv)		≤3% Tải tuyến tính ≤5% Tải phi tuyến tính			
Thời gian chuyển mạch	Từ AC sang pin	0ms			
	Từ biến tần sang bypass	4ms (Điện hình)			
Dạng sóng		Sóng sin thuần			
HIỆU SUẤT					
Chế độ AC		90.5%	91%	92%	92%
Chế độ pin		95%	95%	96%	96.5%
PIN					
Loại pin		LiFePO4			
Điện áp pin (Vdc)		25.6	48.0	76.8	76.8
Dung lượng pin (Ah)		9	6	6	9
Thời gian lưu điện (tải đầy) (phút)		10	8	10	10
Thời gian sạc lại điển hình		5 giờ (đến 90% dung lượng đầy)			
Điện áp sạc		28.0 ±0.2 VDC	52.5 ±0.2VDC	84.0 ±0.2VDC	
Dòng sạc tối đa		2A			
CHỈ BÁO					
Màn hình LED/LCD		Chế độ lưới điện, chế độ pin, chế độ ECO, chế độ bypass, điện áp pin thấp, quá tải & lỗi UPS			
THÔNG SỐ VẬT LÝ					
Kích thước R x S x C (mm)		440 × 325 × 86.5	440 × 460 × 86.5	440 × 500 × 86.5	440 × 640 × 86.5
Trọng lượng tịnh (kg)		10	13.5	16.5	23
MÔI TRƯỜNG					
Nhiệt độ hoạt động		0°C ~ 40°C			
Nhiệt độ lưu trữ		-25°C ~ 55°C			
Đãi độ ẩm		20~95%RH @0~40°C (Không ngưng tụ)			
Độ cao		<1000m, cần giảm công suất khi >1000m			
Mức độ ồn		<50dB ở khoảng cách 1 Mét			
TIÊU CHUẨN					
An toàn		IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC 62133 (Cell), IEC 62619 (Pack)			
EMC		IEC/EN 62040-2			
Vận chuyển		UN38.3			

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH SG NexTech
Địa chỉ: số 18BIS/18 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel&Fax: +84 3910 4658
Hotline: +84 83 397 1188
Email: Sales@SGnextech.com.vn

Copyright © 2024 APECUS TECHNOLOGIES
All rights reserved
Printed in Singapore