



BỘ SẠC AC CHO XE ĐIỆN (EV)



TRẠM SẠC XE ĐIỆN



Trạm sạc điện xoay chiều PowerHub EVCWM cung cấp cho chủ sở hữu xe điện khả năng sạc xe an toàn và nhanh chóng. Khi sạc xe điện bằng dòng điện xoay chiều, hệ thống trên xe (còn gọi là bộ sạc trên xe) sẽ được sử dụng và đảm nhiệm việc chuyển đổi dòng điện đầu ra thành dòng điện một chiều (DC) cho pin. Do đó, nó nhận dòng điện xoay chiều (AC) và chuyển đổi thành dòng điện một chiều (DC), sau đó được gửi đến pin xe.

Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành, công nghệ sạc tiên tiến của nó có khả năng hỗ trợ cả thế hệ xe điện tiếp theo. Chúng phù hợp cho các khu chung cư, khu dân cư, tòa nhà văn phòng thương mại, bãi đậu xe phức hợp đô thị hoặc các trạm sạc công cộng đô thị cho phép thời gian sạc dài. Bên cạnh đó, các giải pháp nền tảng thanh toán và lập hóa đơn của nó cung cấp các khoản thanh toán dễ dàng và an toàn tại các thiết bị đầu cuối thanh toán của trạm bằng thẻ RFID.

Với giao diện thân thiện với người dùng, màn hình cảm ứng có thể đọc được dưới ánh sáng ban ngày với hình ảnh trực quan về tiến trình sạc, cùng với khả năng xác thực bằng RFID và điện thoại di động, sẽ mang đến cho người lái xe điện trải nghiệm sạc xe điện nhanh chóng, an toàn và dễ dàng hiện nay và trong tương lai.

DRIVE INTO THE FUTURE

Trạm sạc PowerHub EVCCS AC sử dụng đầu nối CCS 2 tương thích với tất cả các xe điện CCS.

ĐẶC TRƯNG

- Cấp độ bảo vệ quốc tế 55
- Tương thích 7/11/22kW
- Tiếp tục sạc sau khi khắc phục sự cố
- Sạc dự phòng, lên lịch sạc
- Màu sắc tùy chỉnh
- Với cảm biến nhiệt độ thông minh, điều chỉnh công suất hoạt động
- Nâng cấp OTA, hộp thoại và khắc phục sự cố
- Tiêu thụ điện năng thấp, bảo vệ môi trường
- Tín hiệu đèn thông minh.

ỨNG DỤNG

- Được thiết kế cho các bãi đỗ xe công cộng, tòa nhà thương mại, khu dân cư và hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt bộ sạc xe điện, hỗ trợ lắp đặt treo tường/đặt sàn.



Trạm sạc AC EVCCSPM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRẠM SẠC XE ĐIỆN				
Tham số	MODEL	EVCWM07AC	EVCWM11AC	EVCWM22AC
Đầu vào	Nguồn điện	P+N+PE		3P+N+PE
	Điện áp	200~260V		360~440V
	Dòng điện	32A	16A	32A
	Tần số		45~65Hz	
Đầu ra	Điện áp		200~260V 360~440V	
	Dòng điện tối đa	32A	16A	32A
	Công suất định mức	7kW	11kW	22kW
	Cổng sạc	Type 2/ Type 1	Type 2/ Type 1	Type 2/ Type 1
Giao diện người dùng	Chiều dài cáp		5 mét (bao gồm đầu nối)	
	Vỏ máy		Nhựa	
	Đèn báo		Xanh lá/Vàng/Xanh dương/Đỏ	
	Màn hình LCD		Màn hình LCD màu 4.3" (Tùy chọn)	
	Đầu đọc thẻ RFID		Không tiếp xúc (ISO/IEC14443 A)	
	Phương pháp khởi động		Thẻ/Mã QR/BLE/Cắm và Sạc	
Giao tiếp	Giao diện cục bộ		BLE 5.0, RS 485	
	Giao diện đường lên		Ethernet/4G	
	Giao thức		OCPP1.6J/2.0J (Tùy chọn)	
Sự an toàn	RCD		30mA Loại A + 6mA DC	
	Dừng khẩn cấp		Có	
	Cấp độ bảo vệ		IP55	
	Cấp độ chống va chạm		IK08	
	Chứng nhận		Chứng nhận CE, CB, TR25, Phê duyệt loại LTA	
Môi trường làm việc	Tiêu chuẩn		EN/IEC 61851-1:2017	
	Lắp đặt		Gắn tường/Đặt trên mặt đất (Tùy chọn với cọc)	
	Nhiệt độ hoạt động		-25°C~55°C (có màn hình LCD)	
			-30°C~55°C (không có màn hình LCD)	
	Độ ẩm khi làm việc		5%~95% (Không ngưng tụ)	
	Nhiệt độ bảo quản		-40°C~70°C	
	Độ cao		≤2000m	
Bưu kiện	Kích thước sản phẩm		218*109*404mm (Rộng*Sâu*Cao)	
	Kích thước đóng gói		517*432*207mm (Dài*Rộng*Cao)	
	Trọng lượng tịnh	2.8kg	3.7kg	4.9kg
	Trọng lượng cả bao bì	3.8 kg	4.7kg	5.9kg
	Vật liệu đóng gói		Hộp carton	
Khác	Bảo hành		2 năm	

Do quá trình cải tiến sản phẩm liên tục, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH SG NexTech
Địa chỉ: số 18BIS/18 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel&Fax: +84 3910 4658
Hotline: +84 83 397 1188
Email: Sales@SGnextech.com.vn