

Dòng sản phẩm mô-đun biến tần Flex Combi

Công suất: 1250VA

Điện áp: 230VDC

Cấu hình: Mô-đun

Module biến tần FlexCombi 2000 được thiết kế với công nghệ chuyển mạch tiên tiến và điều khiển kỹ thuật số. Việc sử dụng công nghệ này giúp đạt được mật độ công suất rất cao và trọng lượng nhẹ. Với giải pháp điều khiển hiện đại, nó cung cấp chức năng tuyệt vời và nhiều tính năng bảo vệ.



Điểm nổi bật của sản phẩm:

- Hiệu suất tổng thể tuyệt vời và tốc độ điều chỉnh cao;
- Thiết kế có thể thay thế dễ dàng với kết nối bằng mạch; Chức năng cảnh báo lỗi và bảo vệ hoàn hảo;
- Mật độ công suất cao;
- Giao diện CAN-BUS;
- Làm mát bằng quạt điều khiển nhiệt độ;
- Đầu ra hình sin tuyệt vời.
- MTBF: 300.000 giờ

Ứng dụng:

- Mạng băng thông rộng và truy cập
- Trạm mặt đất liên lạc vệ tinh Trạm gốc 3G
- Truyền thông không dây
- Tủ viễn thông ven đường

Thông số kỹ thuật:

Dòng mô-đun biến tần kết hợp PowerHub Flex		Thông số kỹ thuật
ĐẦU VÀO	Điện áp đầu vào định mức	48Vdc
	Dòng điện đầu vào định mức	29ADC@48VDC
	Dải điện áp đầu vào	44~60VDC; 40~44VDC (công suất đầu ra 900VA)
ĐẦU RA	Tần số đầu ra	50±1%Hz (60 Hz tùy chọn)
	Dải đồng bộ	58 đến 62 Hz/48 đến 52 Hz
	Hiệu suất điển hình	91%
	Điện áp đầu ra định mức	230 VAC -5%, phạm vi điều chỉnh: 200 đến 242 VAC
	THD	≤2% ở tải tuyến tính
	Khả năng chịu quá tải	130% trong 10 giây
	Công suất đầu ra định mức	1250VA
KHÁC	Chức năng bảo vệ	Quá áp đầu vào, thiếu áp; quá tải, ngắn mạch; quá nhiệt
	Tín hiệu LED	Hoạt động (xanh lá), Vô OK (xanh lá), Báo động (đỏ)
MÔI TRƯỜNG	Nhiệt độ hoạt động	-40°C~+55°C
	Nhiệt độ bảo quản	-40°C~ +75°C
	Độ ẩm RH	≤95% RH

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.